LOS UUID.... COMO OBTENERLOS, BY PP4MNK

En EasyOS/Puppy Linux hay varias formas de encontrar el **UUID correcto** que debes poner en el `menu.lst`.

La más fiable y fácil en tu caso es esta:

Método 1 (RECOMENDADO) — `blkid`

Abre terminal y ejecuta:

```
blkid
```

Te saldrá algo parecido a:

```
/dev/sda1: UUID="ddb8e043-dec6-9b45-a37d-665cc835c0f6" TYPE="ext4"
/dev/sda2: UUID="A4B2-3F11" TYPE="vfat"
/dev/sdb1: UUID="76bc2212-77b4-4c1d-a55b-2ab72c8eae3d" TYPE="ext4"
```

El UUID que quieres es:

> el de la partición donde está instalado EasyOS

En tu caso parece ser:

```
ddb8e043-dec6-9b45-a37d-665cc835c0f6
```

porque ya aparece en tu `menu.lst`.

Método 2 — Ver qué disco usa EasyOS ahora mismo

Muy útil si tienes varias instalaciones.

Ejecuta:

```
mount | grep easy
```

o:

```
df -h
```

Busca dónde está:

```
/easyos7
```

o el `wkg_dir`.

Después mira qué partición es y saca el UUID:

```
blkid /dev/sda1
```

Ejemplo:

```
blkid /dev/sda1
```

Resultado:

```
/dev/sda1: UUID="ddb8e043-dec6-9b45-a37d-665cc835c0f6" TYPE="ext4"
```

Método 3 — `lsblk` (muy visual)

Este me gusta mucho para EasyOS.

```
lsblk -f
```

Ejemplo:

```
NAME   FSTYPE LABEL UUID                                 MOUNTPOINT
sda
└─sda1 ext4         ddb8e043-dec6-9b45-a37d-665cc835c0f6 /
sdb
└─sdb1 ext4         76bc2212-77b4-4c1d-a55b-2ab72c8eae3d
```

Ahí ves:

- partición
- UUID
- filesystem
- montaje

Todo junto.

Método 4 — Desde GParted (modo gráfico)

Abre:

Menu → System → GParted

Clic derecho en partición → **Information**

LOS UUID…. COMO OBTENERLOS, BY PP4MNK

Ahí aparece:

```
UUID
```

Muy cómodo si no quieres terminal.

Truco PP4MNK para no equivocarte

Si tienes varias EasyOS (Daedalus, Excalibur, clones, SSD externos):

haz esto:

```
lsblk -o NAME,SIZE,FSTYPE,UUID,MOUNTPOINT
```

Así ves todo limpio.

Ejemplo ideal:

```
sda1  500G ext4 ddb8e043-dec6-9b45-a37d-665cc835c0f6 /
sdb1  120G ext4 76bc2212-77b4-4c1d-a55b-2ab72c8eae3d /mnt/sdb1
```

Consejo importante para `menu.lst`

Nunca copies UUID “a ojo”.

Verifica siempre con:

```
blkid
```

porque si clonas discos o usas EasyClone puedes acabar con:

UUID duplicados

y Limine/Grub pueden arrancar el disco equivocado.

Después de clonar, merece la pena comprobar:

```
blkid | grep UUID
```

para asegurarte de que cada instalación tiene uno distinto.